



## Технический паспорт АН-353

### 1. Основные технические данные

Разрешение	5 Мегапикселей
Тип матрицы	1/2,8" SONY IMX326
Объектив	2,8 мм
Количество ИК - диодов	4 ИК диода с линзами
Количество пикселей	2560x1920
Дальность подсветки	До 30 метров
Режим день / ночь	Есть, встроенный ИК - фильтр
Чувствительность	0.01 Люкс
Функция АОС	Есть, встроенный микрофон
Скорость затвора	1/5-1/100000 сек
Режимы работы	AHD/CVI/TVI/CVBS
OSD	Да
Отношение сигнал/шум	58дб
BLC	авто
AGC	авто
3D-NR	Да
Разрешение записи	2560x1920; 1920×1080; 960x576
DWDR	Да
Defog	Да
Smart IR	Да
ATW	AWB 2500k-9500k
Видео выход	1.0Vp-p/75Ω
Электропитание	DC12V/400mA
Рабочая температура	-45 +50 °C
Класс защиты	IP 67
Размеры	173(W) x 72(H) x 71(D)мм, вес 600гр.
Материал корпуса	Металл

## **2. Основные сведения об изделии**

Камера видеонаблюдения (далее – видеокамера) служит для передачи оцифрованного видеосигнала к устройству сбора, обработки и хранения. Видеокамера оснащена высокочувствительной КМОП-матрицей, электромеханическим ИК-фильтром и встроенной ИК-подсветкой, что позволяет вести круглосуточное наблюдение при любых условиях съемки в широком диапазоне рабочих температур.

## **3. Комплект поставки**

Видеокамера 1 шт.	Руководство пользователя 1 шт.
Паспорт изделия 1 шт.	Индивидуальная упаковка 1 шт.

## **4. Указания мер безопасности**

По способу защиты от поражения электрическим током видеокамера соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75. Конструкция видеокамеры удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91.

## **5. Сведения об утилизации**

Видеокамера не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы. Утилизация изделия может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов.

## **6. Транспортировка и хранение**

Видеокамеры в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с видеокамерами должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

## **7. Гарантии изготовителя**

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие видеокамеры требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи видеокамеры. Хранение видеокамеры в упаковке должно соответствовать условиям 2 по ГОСТ 15150-69. Гарантия не действует в случае ущерба, возникшего по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации.

## **8. Свидетельство о приемке**

Видеокамера изготовлена и принята в соответствии с требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признана годной для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_